

# PYRO-SAFE PALOKATKOPUSSI

## MONIKÄYTTÖINEN PALOKATKOPUSSI

KAAPELI

PUTKI

### Yleiskuvaus

Uudelleen käytettävä palopussi seinä- ja lattialäpivienteihin. Palotestattu väliaikaisesti ja pysyviin palokatko ratkaisuihin putki- ja kaapeli-läpivienneille.

### Tuotteen ominaisuudet

Palokatkopussit ovat valmistettu korkeita lämpötiloja kestävästä kivivillasta ja päällysteenä toimii palamaton lasikuitukangas; uudelleen käytettävissä, joustava, pitkäikäinen ja pölyämätön asennus.

### Käsittely

Asennus lämpötila + 5°C.

Tuote on helppo asentaa ilman työkaluja.



EI 90

EI 90

PYRO-SAFE PALOKATKOPUSSI

## Tekniset tiedot

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Koot</b>         | Koko 0: 150 x 200 x 40 mm<br>Koko 1: 300 x 200 x 40 mm<br>Koko 2: 300 x 200 x 100 mm |
| <b>Menekki</b>      | Koko 1: 120 kpl/m <sup>2</sup><br>Koko 2: 50 kpl/m <sup>2</sup>                      |
| <b>Tiheys</b>       | 50 - 60 kg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Sulamispiste</b> | ≥ 1.000 °C   |

## Pakkaus

Koko 0: 125kpl laatikossa.

Koko 1: 80kpl laatikossa.

Koko 2: 35kpl laatikossa.

## Varastointi

Viileässä ja kuivassa +5°C - +25°C.

## Turvallisuus ohje

Ei sisällä ympäristölle eikä ihmisille vaarallisia ainesosia.

Katso käyttöturvallisuustiedote.

## Hyväksynät

Testattu ja hyväksytty DIN standardien mukaan.

Muut kansanväliset standardit saatavilla pyynnöstä.